

Geschirrspülen

Untertisch-Geschirrspülmaschine (L), Touch Bedienung, einwandig mit Druckboiler, Klarspüler+Waschmittelpumpen

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


400345 (MTUCLG1S)

 Untertisch-
 Geschirrspülmaschine (L),
 Touch Bedienung,
 einwandig mit Druckboiler,
 Klarspüler+
 Waschmittelpumpen,
 Ablaufpumpe, Tankfilter,
 max. 65 K/Std., 1 Phase

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Electrolux Professional Untertisch-Geschirrspüler mit Heißwasserreinigung, geeignet für 500*500mm Körbe. Die Waschleistung wird durch eine leistungsstarke Waschkumpe, einen Waschtank mit großem Fassungsvermögen, obere und untere integrierte Wasch- und Spülrotierende Wascharme aus Verbundmaterial gewährleistet. Spülungstemperatur und -druck werden durch einen eingebauten Druckboiler und ein verriegelbares Ventilsystem garantiert. Verbraucht zwischen 2,1 und 2,4 Liter sauberes Wasser bei der Klarspülung. Zwei voreingestellte automatische Waschprogramme für verschiedene Arten von Spülgut, die vor Ort konfiguriert werden können. Die Maschine wird mit abnehmbaren Tankfiltern geliefert. Doppelwandige isolierte Tür. Konstruktion aus rostfreiem Stahl 304 AISI, einschließlich internem Tank und Boiler, Tür und Außenverkleidung. Elektronische Steuerung mit farbkodierter Benutzeroberfläche vom Typ Touch Button und LED-Infosymbolen. Automatischer Selbstreinigungszyklus nach dem Ausschalten der Maschine. Das Gerät verfügt über eine Entleerungspumpe, eine Reinigungsmittel- und eine Klarspülmitteldosierungspumpe mit peristaltischem Mechanismus. Elektrische Eigenschaften 380-415 Volt dreiphasig 50Hz Betrieb, mit elektrischem Kabel ausgestattet werden. Die Maschine ist mit eingebetteten Konnektivität Wi-Fi-Modul und Bluetooth APP geliefert.

Hauptmerkmale

- Der Pumpenfilter im Inneren des Tanks schützt die Waschkumpe vor dem Eindringen von Schmutz und hält mit das Waschwasser sauber.
- Die einteiligen Ober- und Unterarme sind austauschbar und lassen sich leicht abnehmen bzw. wieder anbringen. Das kombinierte Sprühsystem zum Waschen und Spülen garantiert eine optimale Wasserverteilung in der Waschkammer für eine hervorragende Reinigungsqualität.
- Eingebauter Druckboiler, der so dimensioniert ist, dass er das einströmende Wasser auf 82 °C aufheizt, um die richtige Spülungstemperatur für die Desinfektionsspülung zu gewährleisten.
- Einzigartige Temperaturverriegelung garantiert die geforderte Wassertemperatur für den Spül- und den Klarspülvorgang.
- Leichtes Öffnen für einfaches Beladen.
- Die Benutzeroberfläche mit Berührungstasten bietet nützliche Informationen in verschiedenen Farben, die den Gerätestatus widerspiegeln, sowie LED-Symbole.
- Die App ermöglicht die Anpassung der Waschprogramme vor Ort sowie die Einstellung der Dosierung von Chemikalien. Sie bietet zeitnahe Rückmeldungen über das Gerät sowie Alarminformationen.
- Ein effektives Spülsystem verbraucht nur 2,1/2,4 Liter sauberes Heißwasser pro Korb und senkt so die Betriebskosten.
- Das Waschsysteem ist mit rotierenden, integrierten Wasch- und Klarspülarms aus Verbundwerkstoff. Der leistungsstarken Waschkumpe und einem Boiler mit großer Kapazität für professionelles Waschen.
- 4-Sekundenpause (variabel) nach dem Spülgang und vor dem Nachspülen sichert, dass kein unreines Wasser auf das saubere Spülgut tropfen kann.
- Voll automatischer Reinigungszyklus verhindert das Risiko von Bakterienvermehrung.
- Eingebaute Spül- und Klarspülmitteldosierer mit automatischem Start- und Dauerladezyklus für perfekte Spülergebnisse bei minimiertem Service und Wartung.
- Modernste elektronische Regelung mit eingebauter Programmierung, Eigendiagnose für den Service und automatischem Innenklarspülzyklus.
- Leichte Bedienung von vorne für technische Anwendungen, von oben für elektronische Bauteile, von unten für die übrigen Komponenten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Theoretische maximale Spüleistung im optimalen Zustand von 65 Körben oder 1170 Tellern pro Stunde, mit Schnellprogramm auf APP ab 2025.

Konstruktion

- Front, Seitenwände, Tür und Spültank aus extra starkem rostfreiem Chromnickelstahl 1.4301.
- Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz.
- Boilerablauf erleichtert den Abfluss von stehendem

Genehmigung:

Wasser nach längerer Nutzungspause für höheren Hygienestandard.

- Großer Spültank mit gerundeten Ecken, ohne Verrohrung, keine Schmutzecken.
- Elemente mit Trockengehschutz.
- Doppelwandige isolierte Tür.
- Leichte und robuste Tankfilter aus Verbundwerkstoff verbessern die Sauberkeit des Wassers, indem sie den Großteil des Schmutzes auffangen, der während des Betriebs leicht entnommen werden kann.
- An der Rückseite ganz durch eine Abdeckplatte geschlossen.
- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Eingebaute Ablaufpumpe zum Regeln des Wasserstands im Tank auf max. Höhe von 1 m.
- Wasserzulaufschlauch aus PVC mit Metallanschlüssen, die gegen hohen Wasserdruck resistent sind.
- Maschine mit Spül- und Nachspülmittel-Dosierpumpen.

Nachhaltigkeit



- Wasserverbrauch 2,1 l/Regal mit MyEco-Zyklus.
- Die Transportverpackung aus Karton auf der Palette ist vollständig recycelbar. Der Karton besteht zu 70 % aus recyceltem Material und FSC*-zertifiziertem Papier, das mit umweltfreundlicher Tinte auf Wasserbasis bedruckt ist, um vollständige Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung zu gewährleisten. (* Forest Stewardship Council ist die weltweit führende Organisation für nachhaltige Forstwirtschaft).
- ErgoCert 4-Sterne-Zertifizierung für ergonomisches und einfaches Arbeiten. Leichte Bedienung durch die benutzerfreundliche Oberfläche und das ergonomische Produktdesign sorgen für minimale Belastung des Benutzers. Farbige Berührungspunkte an abnehmbaren Komponenten sorgen für eine schnellstmögliche und problemlose Bedienung.
- Verlängerung der Lebensdauer des Geschirrspülers durch leichten Zugang für Servicetechniker, spezielle Diagnose- und Fehlerbehebungsverfahren sowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre.
- Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 40 % im Vergleich zum Vorgängermodell, was einer Einsparung von 4.212 kWh pro Jahr entspricht, und Reduzierung des Wasserverbrauchs um bis zu 2 Liter, beides basierend auf der UL-Zertifizierung*, was zu einem CO₂-Äquivalent von nur 0,08 kg pro Waschgang führt. (*Berechnung anhand des Energieverbrauchs während der Produktnutzung, EFCEM-Profil (36 Waschgänge/Tag, 300 Tage/Jahr), unter Berücksichtigung eines Energiemixes gemäß kalibrierter EU-Datenbankaktualisierungswerte [kgCO₂eq/kWh] - Quelle: IEA 2020, veröffentlicht 2023 - Die EIA-Emissionsfaktoren sind spezifiziert für Strom und Wärme-CO₂ und beinhalten CH₄- und N₂O-Faktoren, laut IEA auch für 2021. Vergleich zwischen NeoBlue Touch mit MyEco-Waschprogramm und der früheren Electrolux Professional Untertischserie mit 3 l Wasserverbrauch/Zyklus).
- Durchschnittlicher Energieverbrauch 260Watt/pro Korb mit MyEco Programm.
- Waschprogramme und Chemieeinstellungen über die App programmierbar.

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Gelber Besteckbehälter PNC 864242
- 1 St. Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller / Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm PNC 867002

Optionales Zubehör


- AUTOM. EXT. WASSERENTHÄRTER 8 LITER PNC 860005 ☐
- Offenes Untergestell aus Edelstahl mit 2 Korbeinschüben PNC 860418 ☐
- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017 ☐
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050 ☐
- Nachrüstkit Spülmitteldosierung PNC 864218 ☐
- Gelber Besteckbehälter PNC 864242 ☐
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367 ☐
- Spülverstärkerpumpen-Kit (50Hz) für NeoBlue Untertischgerät PNC 864492 ☐
- Seitenkappen für NeoBlue Untertischgerät PNC 864493 ☐
- Ablaufpumpen-Kit für NeoBlue Untertischgerät PNC 864494 ☐
- Kit Waschtankfilter aus Verbundmaterial (1 zentrale Halterung und 2 Filter) für NeoBlue Untertischgerät PNC 864495 ☐
- Universal-Halbkorb PNC 864527 ☐
- Halbkorb für Teller PNC 864528 ☐
- Halbkorb für Gläser PNC 864529 ☐
- Satz mit 4 Besteckbehältern, Kunststoff gelb, für je ca. 15 Besteckteile PNC 865574 ☐
- Korb (Kunststoff, grün) für Suppenteller / Tassen, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=240 mm PNC 867000 ☐
- Korb (Kunststoff, blau) für Suppenteller / flache Teller, Fassungsvermögen: 16 Teller, D=240 mm PNC 867001 ☐
- Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller / Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm PNC 867002 ☐
- Korb (Kunststoff, blau) für Pizzateller, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=300 mm PNC 867003 ☐
- Korb (Kunststoff, rot) für Tablett, Fassungsvermögen: 5 Tablett, 530x325 mm PNC 867006 ☐
- Korb (Kunststoff, blau) für Tassen / Mokkatassen, Fassungsvermögen: 24 / 48 Tassen PNC 867007 ☐
- Korb (Kunststoff, blau) für Tassen / Kaffeetassen mit geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 20-24 Tassen PNC 867008 ☐
- Kleinteile-Gittereinsatz für Spülkörbe PNC 867016 ☐
- Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=120 mm, D=100 mm PNC 867020 ☐

- Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=70 mm, D=100 mm PNC 867023 ☐
- Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=170 mm, D=100 mm PNC 867030 ☐
- Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=220 mm, D=100 mm PNC 867040 ☐

Front




Seite



D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 E0 = Elektroanschlussdose
 HWI = Warmwasserzulauf
 XD = Spülmittelanschluss
 XR = Klarspülmittelanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Installierte Standardleistung*	3.3 kW
Boiler-Heizelemente	2,8 kW
Tankheizungs-Heizelemente:	2 kW
Spülpumpengröße:	0.55 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	2-5 bar
Zulaufwassertemperatur:	55-65 °C
Wasserablaufdimension:	20.5mm
Zulaufwasserdruck:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	22
Wasserverbrauch je Zyklus (lt):	2.1 / 2.4
Boilerinhalt (lt):	5,8

Schlüsselinformation

*only available on App by Jan 2025

Körbe je Stunde:	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Zykluslaufzeiten (sec):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Teller je Stunde:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Spültemperatur (MIN):	55-65°C
Kammerabmessungen - Breite:	520 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	540 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	400 mm
Nachspültemperatur (MIN):	60-85 °C
Außenabmessungen, Länge:	572 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	623 mm
Außenabmessungen, Höhe:	830 mm
Verpackungsmaße II (LxBxH):	740x670x1000 mm

Leistungstabelle (Norm EN IEC 63136:2019)

Getestetes Waschprogramm:	myEco
Durchschnittliche Zykluszeit (Tc), s:	503
Leistung im Bereitschaftsmodus (Pu), kW:	0.26
Energieverbrauch für die Erstbefüllung (Es), kWh:	1.37
Wasserverbrauch für die Erstbefüllung (Vs), l:	21.5
Anzahl der Teller pro Gestell:	18
Wiederverschmutzungsleistung (xres):	0.3
Durchschnittlicher Energieverbrauch (Ec), kWh:	0.26
Durchschnittlicher Wasserverbrauch (Vc), l:	1.89
Durchschnittliche Programmdauer (Tpr), Sek.:	318

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	<70 dBA
Verpackung:	Box on pallet